

**Acrylaat kanaalplaat | 16 mm | Profiel A1 | Voordeelpakket | Plaatbreedte 98 cm | Helder | Breedte 5,10 m | Lengte 2,00 m**



Artikelnr.: SDA16O98A15020



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Scobalit Acrylaat kanaalplaat | 16 mm | Profiel A1 | Voordeelpakket – De ideale oplossing voor isolerende & lichtdoorlatende dakbedekking

Bent u op zoek naar een duurzame, weerbestendige kanaalplaat voor uw dak of muur? Deze Acrylaat kanaalplaat met **2-wandig structuur** combineert hoge stabiliteit, uitstekende thermische isolatie en geharmoniseerde lichttransmissie - ideaal voor energie-efficiënte en duurzame dakbedekking.

Zonder een duurzame kanaalplaat kan een dak snel warmte verliezen en door het weer worden aangetast. Deze kanaalplaat is speciaal ontwikkeld voor een **robuuste en duurzame oplossing voor lichtdoorlatende, thermisch isolerende dakbedekking**. Het overtuigt door eenvoudige verwerking, hoge weerstand en een UV-bestendig oppervlak.

Gemaakt van **Acrylaat** met een **materiaaldikte van 16 mm**, biedt het een robuuste dakoplossing. De **plaatbreedte van 98 cm** maakt een snelle en efficiënte montage mogelijk. De **Opaal wit** variant zorgt voor optimale lichtomstandigheden en past harmonieus in uw omgeving, terwijl de **kamerbreedte van 32 mm** voor extra stabiliteit en thermische isolatie zorgt.

#### Praktisch voordeelpakket - alles uit één hand

Met ons voordeelpakket ontvangt u niet alleen de kanaalplaten van hoge kwaliteit, maar ook de **montage profielen (A1 Schroefprofiel) en bevestigingsmateriaal** (zie tabblad "Inhoud" voor de exacte samenstelling).

**Alles perfect op elkaar afgestemd** - zo bespaart u tijd en moeite bij het bestellen en kunt u meteen beginnen met de montage.

#### Waarom Acrylaat kanaalplaat | 16 mm | Profiel A1 | Voordeelpakket?

- **Acrylaat** – Zeer slagvast, uitstekende UV-bestendigheid. [Meer info](#)
- **Dikte** – Robuust 16 mm voor hoog draagvermogen & stabiliteit.
- **Structuur** – 2-wandig, visueel aantrekkelijk & functioneel.
- **Lichttransmissie** – Laat ongeveer 75 % van natuurlijk licht door.
- **Weerbestendig** – Beschermd tegen UV-stralen & vocht.
- **Hittebestendig** – Tot 80° temperatuurbestendig.
- **Eenvoudige montage** – A1 Schroefprofiel als Schroefstelsel.
- **Complete set voor veilige installatie** – Alle belangrijke onderdelen inbegrepen.
- **Garantie** – 30 jaar op materiaalkwaliteit voor betrouwbaarheid.

#### Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Carports, terrassen & overkappingen** – Heldere, beschutte overkappingen.
- **Serres & kassen** – Optimale lichtverspreiding & thermische isolatie.
- **Renovaties & nieuwbouw** – Moderne & duurzame dakbedekking.
- **Commerciële hallen & opslagruimte** – Heldere interieurs zonder extra energieverbruik.
- **Agrarische gebouwen** – Weerbestendige oplossing voor stallen & machinehallen.

#### Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw Acrylaat kanaalplaten uit het voordeelpakket worden **gratis** op de door u gewenste lengte gesneden - voor een snelle en nauwkeurige montage. Het voordeelpakket dekt een **totale breedte van 5,10 m** en een **totale lengte van 2,00 m**. De **bedekkingsbreedte per lichtplaat is 98 cm** waarbij de werkende breedte wordt bepaald door het gebruikte montageprofiel. Elke extra plaat breidt het dakoppervlak uit volgens de plaatbreedte min de insteekdiepte



#### Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

van het montage profiel.

Als er ter plaatse aanpassingen moeten worden gedaan, kan de kanaalplaat gemakkelijk worden ingekort door te zagen.

**Bestel nu Acrylaat kanaalplaat | 16 mm | Profiel A1 | Voordeelpakket – Snelle levering & met 30 jaar garantie!**

Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

| Technische details               |                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Afhalen mogelijk                 | Nee                                                                               |
| Bevestiging                      | Met montage profielen                                                             |
| Brandklasse                      | B2                                                                                |
| Dikte                            | 16 mm                                                                             |
| Eigenschap                       | Zeer slagvast, uitstekende UV-bestendigheid                                       |
| Garantie                         | 30 jaar UV-bestendigheid   10 lichttransmissie, hagelbestendigheid                |
| Garantie                         | 30 jaar                                                                           |
| Hellingshoek                     | min. 10° (17,45 cm/m)                                                             |
| Inhoud                           | Koppelprofielen, Randprofielen, Afsluielhoeken, Afsluitprofielen, tape, schroeven |
| Kanaalbreedte                    | 32 mm                                                                             |
| Kleur                            | Opaal wit                                                                         |
| Kleur montageprofiel             | Blank aluminium                                                                   |
| Koude buigradius (mm/mind)       | Niet buigbaar                                                                     |
| Kwaliteit                        | Basic                                                                             |
| Legrichting                      | Links-rechts / Rechts-links mogelijk                                              |
| Lengte                           | 2,00 m                                                                            |
| Lichtdoorlaat                    | 75 %                                                                              |
| Materiaal                        | Acrylaat                                                                          |
| Merk                             | Scobalit                                                                          |
| Montage                          | Schroefsysteem                                                                    |
| Plaatbreedte                     | 98 cm                                                                             |
| Profielsysteem                   | A1 Schroefprofiel                                                                 |
| Sale                             | Nee                                                                               |
| Staat                            | Nieuw                                                                             |
| Steuningsafstand                 | 6,00 m (belasting max. 75 kg/m²)                                                  |
| Structuur                        | 2-wandig                                                                          |
| Temperatuurbestendig             | Tot 80°                                                                           |
| Toepassing                       | Terrasoverkappingen, carports, pergolas, hallen etc.                              |
| Topseller                        | Nee                                                                               |
| Totale breedte                   | 5,10 m                                                                            |
| U-Waarde                         | 2,70 W/m²K                                                                        |
| UV-Bestendig                     | Ja                                                                                |
| Uitvoering                       | Dak- en wandplaat                                                                 |
| Verlengingscoëfficiënt (mm/m°C)² | 0,06                                                                              |
| Verwerkingstemperatuur           | Vanaf 5°                                                                          |



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.