


**Polycarbonaat golfplaat | 76/18 | Voordeelpakket | 2,60 mm | Helder |  
Honingraatstructuur | Breedte 7,91 m | Lengte 4,50 m**



Artikelnr.: SDPC26SWK8045



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw  
mobiel en u komt direct aan naar het  
product met verdere informatie,  
afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Scobalit Polycarbonaat golfplaat | 76/18 | Voordeelpakket – De ideale oplossing voor lichtdoorlatende dakbedekking

Bent u op zoek naar een duurzame, weerbestendige lichtplaat voor uw dak of muur? Deze Polycarbonaat lichtplaten met **Golf profiel** maken indruk met hun hoge stabiliteit, eenvoudige montage en geharmoniseerde lichttransmissie - ideaal voor duurzame en weerbestendige dakbedekking.

Zonder een robuuste lichtplaat kunnen daken en muren snel aangetast worden door het weer. Deze lichtplaten zijn speciaal ontwikkeld om een **robuuste en duurzame oplossing voor lichtdoorlatende dakbedekking** te bieden. Het overtuigt door eenvoudige bediening, hoge weerstand en een weerbestendig oppervlak.

Gemaakt van **Polycarbonaat** met een **materiaaldikte van 2,60 mm**, biedt het een robuuste dakoplossing. De **plaatbreedte van 1,045 m** en de **effectieve werkende breedte van 98 cm** maken een snelle en efficiënte montage mogelijk. De **Helder** variant zorgt voor optimale lichtomstandigheden en past harmonieus in uw omgeving, terwijl de **profielhoogte van 18 mm** voor extra stabiliteit.

#### Praktisch voordeelpakket - alles uit één hand

Met ons voordeelpakket ontvangt u niet alleen de lichtplaten van hoge kwaliteit, maar ook het **passende bevestigingsmateriaal** zoals schroeven en afstandhouders of kalotten (zie tabblad "Inhoud" voor de exacte samenstelling).

**Alles perfect op elkaar afgestemd** - zo bespaart u tijd en moeite bij het bestellen en kunt u meteen beginnen met de montage.

#### Waarom Polycarbonaat golfplaat | 76/18 | Voordeelpakket?

- **Polycarbonaat** – Bijna onbreekbaar, goede UV-bestendigheid. [Meer info](#)
- **Dikte** – Robuust 2,60 mm voor hoog draagvermogen & stabiliteit.
- **Structuur** – Honingraat, visueel aantrekkelijk & functioneel.
- **Lichttransmissie** – Laat ongeveer 90 % van natuurlijk licht door.
- **Weerbestendig** – Beschermd tegen UV-stralen & vocht.
- **Hittebestendig** – Tot 120° temperatuurbestendig.
- **Eenvoudige montage** – Lichtgewicht materiaal voor ongecompliceerde montage.
- **Complete set voor veilige installatie** – Alle belangrijke onderdelen inbegrepen.
- **Garantie** – Onbeperkt op materiaalkwaliteit voor betrouwbaarheid.

#### Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Carports, terrassen & overkappingen** – Heldere, beschutte overkappingen.
- **Tuinhuisjes & kassen** – Perfecte lichttransmissie voor planten.
- **Renovaties & nieuwbouw** – Moderne & duurzame dakbedekking.
- **Commerciële hallen & opslagruimte** – Heldere interieurs zonder extra energieverbruik.
- **Agrarische gebouwen** – Weerbestendige oplossing voor stallen & machinehallen.

#### Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw Polycarbonaat lichtplaten uit het voordeelpakket worden **gratis op de door u gewenste lengte gezaagd** - voor een snelle en nauwkeurige montage. Het voordeelpakket dekt een **totale breedte van 7,91 m** en een **totale lengte van 4,50 m**. De **bedekkingsbreedte is 1,045 m** voor de eerste plaat, elke extra plaat vergroot het dakoppervlak met de **werkende breedte van 98 cm**, aangezien er rekening wordt gehouden met de overlapping



#### Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

van de platen.

Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de lichtplaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

**Bestel nu Polycarbonaat golfplaat | 76/18 | Voordeelpakket – Snelle levering & met Onbeperkt garantie!**

Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!



| Technische details                           |                                                                           |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Afhalen mogelijk                             | Nee                                                                       |
| Bevestiging                                  | Berg: ca. 10-15 schroeven (4,5 x 45 mm) en kalotten p/m <sup>2</sup>      |
| Bijzonderheid                                | Onbeperkte garantie op hagel                                              |
| Brandklasse                                  | Bs1d0                                                                     |
| Dikte                                        | 2,60 mm                                                                   |
| Eigenschap                                   | Bijna onbreekbaar, goede UV-bestendigheid                                 |
| Garantie                                     | 10 jaar UV-bestendigheid, lichttransmissie, hagelbestendigheid, stijfheid |
| Garantie                                     | Onbeperkt                                                                 |
| Hellingshoek                                 | min. 7° (12,22 cm/m)                                                      |
| Kleur                                        | Helder                                                                    |
| Kwaliteit                                    | Deluxe                                                                    |
| Legrichting                                  | Links-rechts / Rechts-links mogelijk                                      |
| Lengte                                       | 4,50 m                                                                    |
| Lichtdoorlaat                                | 90 %                                                                      |
| Materiaal                                    | Polycarbonaat                                                             |
| Merk                                         | Scobalit                                                                  |
| Op rol                                       | Nee                                                                       |
| Plaatbreedte                                 | 1,045 m                                                                   |
| Profiel                                      | Golf                                                                      |
| Profielhoogte                                | 18 mm                                                                     |
| Sale                                         | Ja                                                                        |
| Staat                                        | Nieuw                                                                     |
| Steunafstand gevel                           | 70 cm (belasting max. 75 kg/m <sup>2</sup> )                              |
| Steuningsafstand                             | 70 cm (belasting max. 75 kg/m <sup>2</sup> )                              |
| Structuur                                    | Honingraat                                                                |
| Temperatuurbestendig                         | Tot 120°                                                                  |
| Toepassing                                   | Terrasoverkappingen, carports, pergolas, hallen etc.                      |
| Topseller                                    | Nee                                                                       |
| Totale breedte                               | 7,91 m                                                                    |
| UV-Bestendig                                 | Ja                                                                        |
| Uitvoering                                   | Dak- en wandplaat                                                         |
| Verlengingscoëfficiënt (mm/m°C) <sup>2</sup> | 0,07                                                                      |
| Verwerkingstemp.                             | Vanaf 6°                                                                  |
| Werkende breedte                             | 98 cm                                                                     |



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.