


**Polycarbonaat damwandplaat | 76/18 | 0,80 mm | Brons | 7,00 m**



Artikelnr.: SEPC08TGB700



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw  
mobiel en u komt direct aan naar het  
product met verdere informatie,  
afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Scobalit Polycarbonaat damwandplaat | 76/18 – De ideale oplossing voor lichtdoorlatende dakbedekking

Bent u op zoek naar een duurzame, weerbestendige lichtplaat voor uw dak of muur? Deze Polycarbonaat lichtplaten met **Damwand profiel** maken indruk met hun hoge stabiliteit, eenvoudige montage en geharmoniseerde lichttransmissie - ideaal voor duurzame en weerbestendige dakbedekking.

Zonder een robuuste lichtplaat kunnen daken en muren snel aangetast worden door het weer. Deze lichtplaten zijn speciaal ontwikkeld om een **robuuste en duurzame oplossing voor lichtdoorlatende dakbedekking** te bieden. Het overtuigt door eenvoudige bediening, hoge weerstand en een weerbestendig oppervlak.

Gemaakt van **Polycarbonaat** met een **materiaaldikte van 0,80 mm**, biedt het een robuuste dakoplossing. De **plaatbreedte van 1,04 m** en de **effectieve werkende breedte van 98 cm** maken een snelle en efficiënte montage mogelijk. De **Brons** variant zorgt voor optimale lichtomstandigheden en past harmonieus in uw omgeving, terwijl de **profielhoogte van 18 mm** voor extra stabiliteit.

### Waarom Polycarbonaat damwandplaat | 76/18?

- **Polycarbonaat** – Bijna onbreekbaar, goede UV-bestendigheid. [Meer info](#)
- **Dikte** – Robuust 0,80 mm voor hoog draagvermogen & stabiliteit.
- **Structuur** – Glad, visueel aantrekkelijk & functioneel.
- **Lichttransmissie** – Laat ongeveer 32 % van natuurlijk licht door.
- **Weerbestendig** – Beschermd tegen UV-stralen & vocht.
- **Hittebestendig** – Tot 120° temperatuurbestendig.
- **Eenvoudige montage** – Lichtgewicht materiaal voor ongecompliceerde montage.
- **Garantie** – 10 jaar op materiaalkwaliteit voor betrouwbaarheid.

### Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Carports, terrassen & overkappingen** – Heldere, beschutte overkappingen.
- **Tuinhuisjes & kassen** – Perfecte lichttransmissie voor planten.
- **Renovaties & nieuwbouw** – Moderne & duurzame dakbedekking.
- **Commerciële hallen & opslagruimte** – Heldere interieurs zonder extra energieverbruik.
- **Agrarische gebouwen** – Weerbestendige oplossing voor stallen & machinehallen.

### Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw Polycarbonaat lichtplaten worden **gratis op de door u gewenste lengte gezaagd** – voor een snelle en nauwkeurige montage. De **bedekkingsbreedte is 1,04 m** voor de eerste plaat, elke extra plaat vergroot het dakoppervlak met de **werkende breedte van 98 cm**, aangezien er rekening wordt gehouden met de overlapping van de platen.

Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de metalen plaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

### Bestel nu Polycarbonaat damwandplaat | 76/18 – Snelle levering & met 10 jaar garantie!

Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

| Technische details                           |                                                                            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Afhalen mogelijk                             | Nee                                                                        |
| Bevestiging                                  | Berg: ca. 10-15 schroeven (4,5 x 45 mm) en afstandhouders p/m <sup>2</sup> |
| Brandklasse                                  | Bs1d0                                                                      |
| Dikte                                        | 0,80 mm                                                                    |
| Eigenschap                                   | Bijna onbreekbaar, goede UV-bestendigheid                                  |
| Garantie                                     | 10 jaar UV-bestendigheid, lichttransmissie, hagelbestendigheid, stijfheid  |
| Garantie                                     | 10 jaar                                                                    |
| Hellingshoek                                 | min. 7° (12,22 cm/m)                                                       |
| Kleur                                        | Brons                                                                      |
| Kwaliteit                                    | Low-Budget                                                                 |
| Legrichting                                  | Links-rechts / Rechts-links mogelijk                                       |
| Lengte                                       | 7,00 m                                                                     |
| Lichtdoorlaat                                | 32 %                                                                       |
| Materiaal                                    | Polycarbonaat                                                              |
| Merk                                         | Scobalit                                                                   |
| Op rol                                       | Nee                                                                        |
| Plaatbreedte                                 | 1,04 m                                                                     |
| Profiel                                      | Damwand                                                                    |
| Profielhoogte                                | 18 mm                                                                      |
| Sale                                         | Nee                                                                        |
| Staat                                        | Nieuw                                                                      |
| Steunafstand gevel                           | 70 cm (belasting max. 75 kg/m <sup>2</sup> )                               |
| Steuningsafstand                             | 70 cm (belasting max. 75 kg/m <sup>2</sup> )                               |
| Structuur                                    | Glad                                                                       |
| Temperatuurbestendig                         | Tot 120°                                                                   |
| Toepassing                                   | Terrasoverkappingen, carports, pergolas, hallen etc.                       |
| Topseller                                    | Nee                                                                        |
| UV-Bestendig                                 | Ja                                                                         |
| Uitvoering                                   | Dak- en wandplaat                                                          |
| Verlengingscoëfficiënt (mm/m°C) <sup>2</sup> | 0,07                                                                       |
| Verwerkingstemp.                             | Vanaf 6°                                                                   |
| Werkende breedte                             | 98 cm                                                                      |



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.