


Acrylaat golfplaat | 76/18 | 3,00 mm | Grafiet | Honingraatstructuur | 4500 mm



HMG

B E N E L U X

Artikelnr.: SPAC30SWGR450



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Scobalit Acrylaat golfplaat | 76/18 – De ideale oplossing voor lichtdoorlatende dakbedekking

Bent u op zoek naar een duurzame, weerbestendige lichtplaat voor uw dak of muur? Deze Acrylaat lichtplaten met **Golf profiel** maken indruk met hun hoge stabiliteit, eenvoudige montage en geharmoniseerde lichttransmissie - ideaal voor duurzame en weerbestendige dakbedekking.

Zonder een robuuste lichtplaat kunnen daken en muren snel aangetast worden door het weer. Deze lichtplaten zijn speciaal ontwikkeld om een **robuuste en duurzame oplossing voor lichtdoorlatende dakbedekking** te bieden. Het overtuigt door eenvoudige bediening, hoge weerstand en een weerbestendig oppervlak.

Gemaakt van **Acrylaat** met een **materiaaldikte van 3,00 mm**, biedt het een robuuste dakoplossing. De **plaatbreedte van 1045 mm** en de **effectieve werkende breedte van 980 mm** maken een snelle en efficiënte montage mogelijk. De **Grafiet** variant zorgt voor optimale lichtomstandigheden en past harmonieus in uw omgeving, terwijl de **profielhoogte van 18 mm** voor extra stabiliteit.

Waarom Acrylaat golfplaat | 76/18?

- **Acrylaat** – Zeer slagvast, uitstekende UV-bestendigheid. [Meer info](#)
- **Dikte** – Robuust 3,00 mm voor hoog draagvermogen & stabiliteit.
- **Structuur** – Honingraat, visueel aantrekkelijk & functioneel.
- **Lichttransmissie** – Laat ongeveer 55 % van natuurlijk licht door.
- **Weerbestendig** – Beschermd tegen UV-stralen & vocht.
- **Hittebestendig** – Tot 70° temperatuurbestendig.
- **Eenvoudige montage** – Lichtgewicht materiaal voor ongecompliceerde montage.
- **Garantie** – 30 jaar op materiaalkwaliteit voor betrouwbaarheid.

Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Carports, terrassen & overkappingen** – Heldere, beschutte overkappingen.
- **Tuinhuisjes & kassen** – Perfecte lichttransmissie voor planten.
- **Renovaties & nieuwbouw** – Moderne & duurzame dakbedekking.
- **Commerciële hallen & opslagruimte** – Heldere interieurs zonder extra energieverbruik.
- **Agrarische gebouwen** – Weerbestendige oplossing voor stallen & machinehallen.

Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw Acrylaat lichtplaten worden **gratis op de door u gewenste lengte gezaagd** – voor een snelle en nauwkeurige montage. De **bedekkingsbreedte is 1045 mm** voor de eerste plaat, elke extra plaat vergroot het dakoppervlak met de **werkende breedte van 980 mm**, aangezien er rekening wordt gehouden met de overlapping van de platen.

Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de metalen plaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

Bestel nu Acrylaat golfplaat | 76/18 – Snelle levering & met 30 jaar garantie!

Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Tech. Details	
Afhalen mogelijk	Nee
Bevestiging	Berg: ca. 8-10 schroeven (6,5 x 50 mm) en kalotten p/m ²
Brandklasse	E
Dikte	3,00 mm
Eigenschap	Zeer slagvast, uitstekende UV-bestendigheid
Garantie	30 jaar UV-bestendigheid 10 lichttransmissie, hagelbestendigheid
Garantie	30 jaar
Hellingshoek	min. 7° (12,22 cm/m)
Kleur	Grafiet
Kwaliteit	Deluxe
Legrichting	Links-rechts / Rechts-links mogelijk
Lengte	4500 mm
Lichtdoorlaat	55 %
Materiaal	Acrylaat
Merk	Scobalit
Op rol	Nee
Plaatbreedte	1045 mm
Profiel	Golf
Profielhoogte	18 mm
Sale	Nee
Staat	Nieuw
Steunafstand gevel	70 cm (belasting max. 75 kg/m ²)
Steuningsafstand	70 cm (belasting max. 75 kg/m ²)
Structuur	Honingraat
Temperatuurbestendig	Tot 70°
Toepassing	Terrasoverkappingen, carports, pergolas, hallen etc.
Topseller	Nee
UV-Bestendig	Ja
Uitvoering	Dak- en wandplaat
Verlengingscoëfficiënt (mm/m°C) ²	0,07
Verwerkingstemperatuur	Vanaf 5°
Werkende breedte	980 mm

