

**Acrylaat golfplaat | 76/18 | Voordeelpakket | 3,00 mm | Helder |  
Honingraatstructuur | Breedte 7,90 m | Lengte 2,00 m**



Artikelnr.: SPAC30SWK8020



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw  
mobiel en u komt direct aan naar het  
product met verdere informatie,  
afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Scobalit Acrylaat golfplaat | 76/18 | Voordeelpakket – De ideale oplossing voor lichtdoorlatende dakbedekking

Bent u op zoek naar een duurzame, weerbestendige lichtplaat voor uw dak of muur? Deze Acrylglas lichtplaten met **Golf profiel** maken indruk met hun hoge stabiliteit, eenvoudige montage en geharmoniseerde lichttransmissie - ideaal voor duurzame en weerbestendige dakbedekking.

Zonder een robuuste lichtplaat kunnen daken en muren snel aangetast worden door het weer. Deze lichtplaten zijn speciaal ontwikkeld om een **robuuste en duurzame oplossing voor lichtdoorlatende dakbedekking** te bieden. Het overtuigt door eenvoudige bediening, hoge weerstand en een weerbestendig oppervlak.

Gemaakt van **Acrylglas** met een **materiaaldikte van 3,00 mm**, biedt het een robuuste dakoplossing. De **plaatbreedte van 1,045 m** en de **effectieve werkende breedte van 98 cm** maken een snelle en efficiënte montage mogelijk. De **Helder** variant zorgt voor optimale lichtomstandigheden en past harmonieus in uw omgeving, terwijl de **profielhoogte van 18 mm** voor extra stabiliteit.

#### Praktisch voordeelpakket - alles uit één hand

Met ons voordeelpakket ontvangt u niet alleen de lichtplaten van hoge kwaliteit, maar ook het **passende bevestigingsmateriaal** zoals schroeven en afstandhouders of kalotten (zie tabblad "Inhoud" voor de exacte samenstelling).

**Alles perfect op elkaar afgestemd** - zo bespaart u tijd en moeite bij het bestellen en kunt u meteen beginnen met de montage.

#### Waarom Acrylaat golfplaat | 76/18 | Voordeelpakket?

- **Acrylglas** – Zeer slagvast, uitstekende UV-bestendigheid. [Meer info](#)
- **Dikte** – Robuust 3,00 mm voor hoog draagvermogen & stabiliteit.
- **Structuur** – Honingraat, visueel aantrekkelijk & functioneel.
- **Lichttransmissie** – Laat ongeveer 81 % van natuurlijk licht door.
- **Weerbestendig** – Beschermd tegen UV-stralen & vocht.
- **Hittebestendig** – Tot 70° temperatuurbestendig.
- **Eenvoudige montage** – Lichtgewicht materiaal voor ongecompliceerde montage.
- **Complete set voor veilige installatie** – Alle belangrijke onderdelen inbegrepen.
- **Garantie** – 30 jaar op materiaalkwaliteit voor betrouwbaarheid.

#### Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Carports, terrassen & overkappingen** – Heldere, beschutte overkappingen.
- **Tuinhuisjes & kassen** – Perfecte lichttransmissie voor planten.
- **Renovaties & nieuwbouw** – Moderne & duurzame dakbedekking.
- **Commerciële hallen & opslagruimte** – Heldere interieurs zonder extra energieverbruik.
- **Agrarische gebouwen** – Weerbestendige oplossing voor stallen & machinehallen.

#### Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw Acrylglas lichtplaten uit het voordeelpakket worden **gratis op de door u gewenste lengte gezaagd** - voor een snelle en nauwkeurige montage. Het voordeelpakket dekt een **totale breedte van 7,90 m** en een **totale lengte van 2,00 m**. De **bedekkingsbreedte is 1,045 m** voor de eerste plaat, elke extra plaat vergroot het dakoppervlak met de **werkende breedte van 98 cm**, aangezien er rekening wordt gehouden met de overlapping van de platen.



#### Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de lichtplaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

**Bestel nu Acrylaat golfplaat | 76/18 | Voordeelpakket – Snelle levering & met 30 jaar garantie!**

Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!



| Technische details                           |                                                                     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Afhalen mogelijk                             | Nee                                                                 |
| Bevestiging                                  | Berg: ca. 8-10 schroeven (6,5 x 50 mm) en kalotten p/m <sup>2</sup> |
| Brandklasse                                  | E                                                                   |
| Dikte                                        | 3,00 mm                                                             |
| Eigenschap                                   | Zeer slagvast, uitstekende UV-bestendigheid                         |
| Garantie                                     | 30 jaar UV-bestendigheid   10 lichttransmissie, hagelbestendigheid  |
| Garantie                                     | 30 jaar                                                             |
| Hellingshoek                                 | min. 7° (12,22 cm/m)                                                |
| Kleur                                        | Helder                                                              |
| Kwaliteit                                    | Deluxe                                                              |
| Legrichting                                  | Links-rechts / Rechts-links mogelijk                                |
| Lengte                                       | 2,00 m                                                              |
| Lichtdoorlaat                                | 81 %                                                                |
| Materiaal                                    | Acrylglas                                                           |
| Merk                                         | Scobalit                                                            |
| Op rol                                       | Nee                                                                 |
| Plaatbreedte                                 | 1,045 m                                                             |
| Profiel                                      | Golf                                                                |
| Profielhoogte                                | 18 mm                                                               |
| Sale                                         | Nee                                                                 |
| Staat                                        | Nieuw                                                               |
| Steunafstand gevel                           | 70 cm (belasting max. 75 kg/m <sup>2</sup> )                        |
| Steuningsafstand                             | 70 cm (belasting max. 75 kg/m <sup>2</sup> )                        |
| Structuur                                    | Honingraat                                                          |
| Temperatuurbestendig                         | Tot 70°                                                             |
| Toepassing                                   | Terrasoverkappingen, carports, pergolas, hallen etc.                |
| Topseller                                    | Nee                                                                 |
| Totale breedte                               | 7,90 m                                                              |
| UV-Bestendig                                 | Ja                                                                  |
| Uitvoering                                   | Dak- en wandplaat                                                   |
| Verlengingscoëfficiënt (mm/m°C) <sup>2</sup> | 0,07                                                                |
| Verwerkingstemp.                             | Vanaf 5°                                                            |
| Werkende breedte                             | 98 cm                                                               |



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.