


**Polycarbonaat kanaalplaat | 16 mm | Breedte 980 mm | Helder | 3000 mm**



**HMG**  
**B E N E L U X**

Artikelnr.: VP16K98300



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw  
mobiel en u komt direct aan naar het  
product met verdere informatie,  
afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### SALUX Polycarbonaat kanaalplaat | 16 mm – De ideale oplossing voor isolerende & lichtdoorlatende dakbedekking

Bent u op zoek naar een duurzame, weerbestendige kanaalplaat voor uw dak of muur? Deze Polycarbonaat kanaalplaat met **3-wandig structuur** combineert hoge stabiliteit, uitstekende thermische isolatie en geharmoniseerde lichttransmissie - ideaal voor energie-efficiënte en duurzame dakbedekking.

Zonder een duurzame kanaalplaat kan een dak snel warmte verliezen en door het weer worden aangetast. Deze kanaalplaat is speciaal ontwikkeld voor een **robuuste en duurzame oplossing voor lichtdoorlatende, thermisch isolerende dakbedekking**. Het overtuigt door eenvoudige verwerking, hoge weerstand en een UV-bestendig oppervlak.

Gemaakt van **Polycarbonaat** met een **materiaaldikte van 16 mm**, biedt het een robuuste dakoplossing. De **plaatbreedte van 980 mm** maakt een snelle en efficiënte montage mogelijk. De **Helder** variant zorgt voor optimale lichtomstandigheden en past harmonieus in uw omgeving, terwijl de **kamerbreedte van 19 mm** voor extra stabiliteit en thermische isolatie zorgt.

#### Waarom Polycarbonaat kanaalplaat | 16 mm?

- **Polycarbonaat** – Bijna onbreekbaar, goede UV-bestendigheid. [Meer info](#)
- **Dikte** – Robuust 16 mm voor hoog draagvermogen & stabiliteit.
- **Structuur** – 3-wandig, visueel aantrekkelijk & functioneel.
- **Lichttransmissie** – Laat ongeveer 76 % van natuurlijk licht door.
- **Weerbestendig** – Beschermde tegen UV-stralen & vocht.
- **Hittebestendig** – Tot 120° temperatuurbestendig.
- **Eenvoudige montage** – Lichtgewicht materiaal voor ongecompliceerde montage.
- **Garantie** – 10 jaar op materiaalkwaliteit voor betrouwbaarheid.

#### Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Carports, terrassen & overkappingen** – Heldere, beschutte overkappingen.
- **Serres & kassen** – Optimale lichtverspreiding & thermische isolatie.
- **Renovaties & nieuwbouw** – Moderne & duurzame dakbedekking.
- **Commerciële hallen & opslagruimte** – Heldere interieurs zonder extra energieverbruik.
- **Agrarische gebouwen** – Weerbestendige oplossing voor stallen & machinehallen.

#### Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw Polycarbonaat kanaalplaten worden **gratis** op de door u gewenste lengte gesneden - voor een snelle en nauwkeurige montage. De **bedekkingsbreedte per lichtplaat is 980 mm** waarbij de werkende breedte wordt bepaald door het gebruikte montageprofiel. Elke extra plaat breidt het dakoppervlak uit volgens de plaatbreedte min de insteekdiepte van het montage profiel.

Als er ter plaatse aanpassingen moeten worden gedaan, kan de kanaalplaat gemakkelijk worden ingekort door te zagen.

#### Bestel nu Polycarbonaat kanaalplaat | 16 mm – Snelle levering & met 10 jaar garantie!

Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

| Tech. Details          |                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Afhalen mogelijk       | Ja                                                                        |
| Bevestiging            | Met montage profielen                                                     |
| Dikte                  | 16 mm                                                                     |
| Eigenschap             | Bijna onbreekbaar, goede UV-bestendigheid                                 |
| Garantie               | 10 jaar UV-bestendigheid, lichttransmissie, hagelbestendigheid, stijfheid |
| Garantie               | 10 jaar                                                                   |
| Hellingshoek           | min. 10° (17,45 cm/m)                                                     |
| Kanaalbreedte          | 19 mm                                                                     |
| Kleur                  | Helder                                                                    |
| Kwaliteit              | Basic                                                                     |
| Legrichting            | Links-rechts / Rechts-links mogelijk                                      |
| Lengte                 | 3000 mm                                                                   |
| Lichtdoorlaat          | 76 %                                                                      |
| Materiaal              | Polycarbonaat                                                             |
| Merk                   | SALUX                                                                     |
| Plaatbreedte           | 980 mm                                                                    |
| Sale                   | Nee                                                                       |
| Staat                  | Nieuw                                                                     |
| Steuningsafstand       | 4,00 m (belasting max. 75 kg/m²)                                          |
| Structuur              | 3-wandig                                                                  |
| Temperatuurbestendig   | Tot 120°                                                                  |
| Toepassing             | Terrasoverkappingen, carports, pergolas, hallen etc.                      |
| Topseller              | Nee                                                                       |
| U-Waarde               | 2,30 W/m²K                                                                |
| UV-Bestendig           | Ja                                                                        |
| Uitvoering             | Dak- en wandplaat                                                         |
| Verwerkingstemperatuur | Vanaf -20°                                                                |



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.