

**Polycarbonaat golfplaat | 76/18 | 2,80 mm | Helder | Honingraatstructuur | 7000 mm**



Artikelnr.: VPC287618SWK700



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### VLF Polycarbonaat golfplaat | 76/18 – De ideale oplossing voor lichtdoorlatende dakbedekking

Bent u op zoek naar een duurzame, weerbestendige lichtplaat voor uw dak of muur? Deze Polycarbonaat lichtplaten met **Golf profiel** maken indruk met hun hoge stabiliteit, eenvoudige montage en geharmoniseerde lichttransmissie - ideaal voor duurzame en weerbestendige dakbedekking.

Zonder een robuuste lichtplaat kunnen daken en muren snel aangetast worden door het weer. Deze lichtplaten zijn speciaal ontwikkeld om een **robuuste en duurzame oplossing voor lichtdoorlatende dakbedekking** te bieden. Het overtuigt door eenvoudige bediening, hoge weerstand en een weerbestendig oppervlak.

Gemaakt van **Polycarbonaat** met een **materiaaldikte van 2,80 mm**, biedt het een robuuste dakoplossing. De **plaatbreedte van 1045 mm** en de **effectieve werkende breedte van 980 mm** maken een snelle en efficiënte montage mogelijk. De **Helder** variant zorgt voor optimale lichtomstandigheden en past harmonieus in uw omgeving, terwijl de **profielhoogte van 18 mm** voor extra stabiliteit.

#### Waarom Polycarbonaat golfplaat | 76/18?

- **Polycarbonaat** – Bijna onbreekbaar, goede UV-bestendigheid. [Meer info](#)
- **Dikte** – Robuust 2,80 mm voor hoog draagvermogen & stabiliteit.
- **Structuur** – Honingraat, visueel aantrekkelijk & functioneel.
- **Lichttransmissie** – Laat ongeveer 71 % van natuurlijk licht door.
- **Weerbestendig** – Beschermde tegen UV-stralen & vocht.
- **Hittebestendig** – Tot 120° temperatuurbestendig.
- **Eenvoudige montage** – Lichtgewicht materiaal voor ongecompliceerde montage.
- **Garantie** – Onbeperkt op materiaalkwaliteit voor betrouwbaarheid.

#### Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Carports, terrassen & overkappingen** – Heldere, beschutte overkappingen.
- **Tuinhuisjes & kassen** – Perfecte lichttransmissie voor planten.
- **Renovaties & nieuwbouw** – Moderne & duurzame dakbedekking.
- **Commerciële hallen & opslagruimte** – Heldere interieurs zonder extra energieverbruik.
- **Agrarische gebouwen** – Weerbestendige oplossing voor stallen & machinehallen.

#### Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw Polycarbonaat lichtplaten worden **gratis op de door u gewenste lengte gezaagd** – voor een snelle en nauwkeurige montage. De **bedekkingsbreedte is 1045 mm** voor de eerste plaat, elke extra plaat vergroot het dakoppervlak met de **werkende breedte van 980 mm**, aangezien er rekening wordt gehouden met de overlapping van de platen.

Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de metalen plaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

#### Bestel nu Polycarbonaat golfplaat | 76/18 – Snelle levering & met Onbeperkt garantie!

Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!



#### Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Tech. Details

|                        |                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Afhalen mogelijk       | Ja                                                                 |
| Bevestiging            | Berg: ca. 10 schroeven (6,5 x 50 mm) en kalotten p/m²              |
| Bijzonderheid          | Onbeperkte garantie op hagel                                       |
| Dikte                  | 2,80 mm                                                            |
| Eigenschap             | Bijna onbreekbaar, goede UV-bestendigheid                          |
| Garantie               | 10 jaar lichtdoorlaatbaarheid en vergeling   Onbeperkt hagelschade |
| Garantie               | Onbeperkt                                                          |
| Hellingshoek           | min. 7° (12,22 cm/m)                                               |
| Kleur                  | Helder                                                             |
| Kwaliteit              | Deluxe                                                             |
| Legrichting            | Links-rechts / Rechts-links mogelijk                               |
| Lengte                 | 7000 mm                                                            |
| Lichtdoorlaat          | 71 %                                                               |
| Materiaal              | Polycarbonaat                                                      |
| Merk                   | VLF                                                                |
| Op rol                 | Nee                                                                |
| Plaatbreedte           | 1045 mm                                                            |
| Profiel                | Golf                                                               |
| Profielhoogte          | 18 mm                                                              |
| Sale                   | Ja                                                                 |
| Staat                  | Nieuw                                                              |
| Steunafstand gevel     | 85 cm (belasting max. 75 kg/m²)                                    |
| Steuningsafstand       | 85 cm (belasting max. 75 kg/m²)                                    |
| Structuur              | Honingraat                                                         |
| Temperatuurbestendig   | Tot 120°                                                           |
| Toepassing             | Terrasoverkappingen, carports, pergolas, hallen etc.               |
| Topseller              | Nee                                                                |
| UV-Bestendig           | Ja                                                                 |
| Uitvoering             | Dak- en wandplaat                                                  |
| Verwerkingstemperatuur | Vanaf -20°                                                         |
| Werkende breedte       | 980 mm                                                             |



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.