

**PVC golfplaat | 76/18 | 1,30 mm | Helder, licht blauw getint | 2500 mm**



**HMG**  
**B E N E L U X**

Artikelnr.: VPV137618SGK250



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw  
mobiel en u komt direct aan naar het  
product met verdere informatie,  
afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### SALUX PVC golfplaat | 76/18 – De ideale oplossing voor lichtdoorlatende dakbedekking

Bent u op zoek naar een duurzame, weerbestendige lichtplaat voor uw dak of muur? Deze PVC lichtplaten met **Golf profiel** maken indruk met hun hoge stabiliteit, eenvoudige montage en geharmoniseerde lichttransmissie - ideaal voor duurzame en weerbestendige dakbedekking.

Zonder een robuuste lichtplaat kunnen daken en muren snel aangetast worden door het weer. Deze lichtplaten zijn speciaal ontwikkeld om een **robuuste en duurzame oplossing voor lichtdoorlatende dakbedekking** te bieden. Het overtuigt door eenvoudige bediening, hoge weerstand en een weerbestendig oppervlak.

Gemaakt van **PVC** met een **materiaaldikte van 1,30 mm**, biedt het een robuuste dakoplossing. De **plaatbreedte van 1120 mm** en de **effectieve werkende breedte van 1064 mm** maken een snelle en efficiënte montage mogelijk. De **Helder, licht blauw getint** variant zorgt voor optimale lichtomstandigheden en past harmonieus in uw omgeving, terwijl de **profielhoogte van 18 mm** voor extra stabiliteit.

#### Waarom PVC golfplaat | 76/18?

- **PVC** – Slagvast, goede UV-bestendigheid, ammoniakbestendig. [Meer info](#)
- **Dikte** – Robuust 1,30 mm voor hoog draagvermogen & stabiliteit.
- **Structuur** – Glad, visueel aantrekkelijk & functioneel.
- **Lichttransmissie** – Laat ongeveer 85 % van natuurlijk licht door.
- **Weerbestendig** – Beschermd tegen UV-stralen & vocht.
- **Hittebestendig** – Tot 60° temperatuurbestendig.
- **Eenvoudige montage** – Lichtgewicht materiaal voor ongecompliceerde montage.
- **Garantie** – 10 jaar op materiaalkwaliteit voor betrouwbaarheid.

#### Ideaal voor de volgende toepassingen:

- **Carports, terrassen & overkappingen** – Heldere, beschutte overkappingen.
- **Tuinhuisjes & kassen** – Perfecte lichttransmissie voor planten.
- **Renovaties & nieuwbouw** – Moderne & duurzame dakbedekking.
- **Commerciële hallen & opslagruimte** – Heldere interieurs zonder extra energieverbruik.
- **Agrarische gebouwen** – Weerbestendige oplossing voor stallen & machinehallen.

#### Op maat gemaakt & efficiënte montage

Uw PVC lichtplaten worden **gratis op de door u gewenste lengte gezaagd** – voor een snelle en nauwkeurige montage. De **bedekkingsbreedte is 1120 mm** voor de eerste plaat, elke extra plaat vergroot het dakoppervlak met de **werkende breedte van 1064 mm**, aangezien er rekening wordt gehouden met de overlapping van de platen.

Als er ter plaatse aanpassingen nodig zijn, kan de metalen plaat gemakkelijk worden ingekort door deze te zagen.

#### Bestel nu PVC golfplaat | 76/18 – Snelle levering & met 10 jaar garantie!

Duurzaam, weerbestendig, op maat gemaakt - bestel nu en profiteer van een snelle levering!



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

| Tech. Details          |                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Afhalen mogelijk       | Ja                                                                      |
| Bevestiging            | Berg: ca. 10 schroeven (4,5 x 45 mm) en afstandhouders p/m <sup>2</sup> |
| Dikte                  | 1,30 mm                                                                 |
| Eigenschap             | Slagvast, goede UV-bestendigheid, ammoniakbestendig                     |
| Garantie               | 10 jaar pasvorm, lichttransmissie, weersbestendigheid                   |
| Garantie               | 10 jaar                                                                 |
| Hellingshoek           | min. 7° (12,22 cm/m)                                                    |
| Kleur                  | Helder, licht blauw getint                                              |
| Kwaliteit              | Bio                                                                     |
| Legrichting            | Links-rechts / Rechts-links mogelijk                                    |
| Lengte                 | 2500 mm                                                                 |
| Lichtdoorlaat          | 85 %                                                                    |
| Materiaal              | PVC                                                                     |
| Merk                   | SALUX                                                                   |
| Op rol                 | Nee                                                                     |
| Plaatbreedte           | 1120 mm                                                                 |
| Profiel                | Golf                                                                    |
| Profielhoogte          | 18 mm                                                                   |
| Sale                   | Nee                                                                     |
| Staat                  | Nieuw                                                                   |
| Steunafstand gevel     | 1,00 m (belasting max. 75 kg/m <sup>2</sup> )                           |
| Steuningsafstand       | 70 cm (belasting max. 75 kg/m <sup>2</sup> )                            |
| Structuur              | Glad                                                                    |
| Temperatuurbestendig   | Tot 60°                                                                 |
| Toepassing             | Terrasoverkappingen, carports, pergolas, hallen, stallen etc.           |
| Topseller              | Ja                                                                      |
| UV-Bestendig           | Ja                                                                      |
| Uitvoering             | Dak- en wandplaat                                                       |
| Verwerkingstemperatuur | Ab 10°                                                                  |
| Werkende breedte       | 1064 mm                                                                 |

