

Ongunstige en optimale plaatlengtes



Profielplaten kunt u op maat bestellen. Anders dan bij damwand- en golfplaten bestaat helaas bij de productie van dakpanplaten het probleem, dat bij ongunstige lengtes (vlak voor of op de dwarsprofieling) de bovenste rand van de plaat de plaatbreedte weer breder wordt en de platen zeer lastig te monteren zijn. Wij adviseren U om geen ongunstige plaatlengtes te bestellen!

Ongunstige plaatlengtes	Optimale plaatlengtes
650 - 790 mm	800 mm = 2 volle pannen
1000 - 1140 mm	1150 mm = 3 volle pannen
1350 - 1490 mm	1500 mm = 4 volle pannen
1700 - 1840 mm	1850 mm = 5 volle pannen
2050 - 2190 mm	2200 mm = 6 volle pannen
2400 - 2540 mm	2550 mm = 7 volle pannen
2750 - 2890 mm	2900 mm = 8 volle pannen
3100 - 3240 mm	3250 mm = 9 volle pannen
3450 - 3590 mm	3600 mm = 10 volle pannen
3800 - 3940 mm	3950 mm = 11 volle pannen
4150 - 4290 mm	4300 mm = 12 volle pannen
4500 - 4640 mm	4650 mm = 13 volle pannen
4850 - 4990 mm	5000 mm = 14 volle pannen
5200 - 5340 mm	5350 mm = 15 volle pannen
5550 - 5690 mm	5700 mm = 16 volle pannen
5900 - 6040 mm	6050 mm = 17 volle pannen
6250 - 6390 mm	6400 mm = 18 volle pannen
6600 - 6740 mm	6750 mm = 19 volle pannen
6950 - 7090 mm	7100 mm = 20 volle pannen