

# Prestatieverklaring

Referentienummer : 5050TTK

**1** Dakpanprofielplaat van staal (S280GD+Z275)

**2** Type 2/1060 0,50 25 µm Polyester

**3** Zelfdragende dakpanprofielplaat voor dakbedekking  
volgens DIN 14782:2006

**4**

**5** JHW- Profiles GmbH  
Moordamm 4  
27404 Zeven

**6** Systeem 4

**7** Verklaring van de fabrikant over de doorvoering van de eerste inspectie van het product en de fabrieksinterne productiecontrole

**8**

<b>9</b>	<b>Essentiële kenmerken</b>	<b>Prestatie-verklaring</b> <b>Prestatie</b>	<b>Geharmoniseerde technische specificatie</b>
	Weerstand tegen puntbelasting <sup>1</sup>	1,2 KN bij een ondersteuningsafstand van NPD <sup>2</sup>	DIN EN 14782:2006
	Materiaal dikte	0,50 mm, Klasse 2 volgens EN 508-1:2008	DIN EN 14782:2006
	Tolerantie voor maat	volgens EN 508-1:2008	DIN EN 14782:2006
	Waterdoorlatendheid	Vrij van gaten Visuele inspectie voldaan	DIN EN 14782:2006
	Dimensionale stabiliteit	Coëfficiënt van thermische uitzetting Staal: 12-10 K	DIN EN 14782:2006
	Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	NPD <sup>2</sup>	DIN EN 14782:2006
	Brandgedrag bij vuur van buiten	Klasse B Dak (t1)	DIN EN 14782:2006
	Brandgedrag	A1 volgens EN 13501-1:2007	DIN EN 14782:2006
	Duurzaamheid	Coating Zijde A 25 µm Polyester Zijde B RSL Weerstand tegen corrosie: RC3 volgens EN ISO 12944-2:1998	DIN EN 14782:2006

**10** De prestatie van het product zoals vermeld bij de nummers 1 en 2 komen overeen met de verklaarde prestatie zoals vermeld bij nummer 9. Verantwoordelijk voor het opstellen van deze prestatieverklaring is alleen de fabrikant zoals vermeld bij nummer 4(of 5).

Ondertekening voor en namens de fabrikant door:

Heiko von Lien, directeur  
Zeven, 07.03.2016

<sup>1</sup> Geldt alleen voor dakbedekkingsproducten

<sup>2</sup> NPD = No Performance Determined

