

Prestatieverklaring

Referentienummer : 9070TTK

1 Dakpanprofielplaat van aluminium

2 Type 2/1060 0,70 25 µm Polyester

3 Zelfdragende dakpanprofielplaat voor dakbedekking
volgens DIN 14782:2006

4

5 JHW- Profiles GmbH
Moordamm 4
27404 Zeven

6 Systeem 4

7 Verklaring van de fabrikant over de doorvoering van de eerste inspectie van het product en de fabrieksinterne productiecontrole

8

9

Prestatie-verklaring

Essentiële kenmerken

Prestatie

Geharmoniseerde technische specificatie

Weerstand tegen puntbelasting¹

1,2 KN bij een ondersteuningsafstand van NPD²

DIN EN 14782:2006

Materiaal dikte

0,70 mm, Klasse 2
volgens EN 508-1:2008

DIN EN 14782:2006

Tolerantie voor maat

volgens EN 508-1:2008

DIN EN 14782:2006

Waterdoorlatendheid

Vrij van gaten
Visuele inspectie voldaan

DIN EN 14782:2006

Dimensionale stabiliteit

Coëfficiënt van thermische uitzetting
Aluminium: $24 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$

DIN EN 14782:2006

Vrijkomen van gevaarlijke stoffen

NPD²

DIN EN 14782:2006

Brandgedrag bij vuur van buiten

Klasse B Dak (t1)

DIN EN 14782:2006

Brandgedrag

A1
volgens EN 13501-1:2007

DIN EN 14782:2006

Duurzaamheid

Coating
Zijde A 25 µm Polyester
Zijde B RSL

DIN EN 14782:2006

10

De prestatie van het product zoals vermeld bij de nummers 1 en 2 komen overeen met de verklaarde prestatie zoals vermeld bij nummer 9. Verantwoordelijk voor het opstellen van deze prestatieverklaring is alleen de fabrikant zoals vermeld bij nummer 4(of 5).

Ondertekening voor en namens de fabrikant door:

Heiko von Lien, directeur
Zeven, 07.03.2016

¹ Geldt alleen voor dakbedekkingsproducten

² NPD = No Performance Determined

