

# Prestatieverklaring

Referentienummer : 5150TTK

1 Dakpanprofielplaat van staal (S280GD+Z275)

2 Type 2/1060 0,50 35 µm Mattpolyester

3 Zelfdragende dakpanprofielplaat voor dakbedekking  
volgens DIN 14782:2006

4

5 JHW- Profiles GmbH  
Moordamm 4  
27404 Zeven

6 Systeem 4

7 Verklaring van de fabrikant over de doorvoering van de eerste inspectie van het product en de fabrieksinterne productiecontrole

8

9

## Prestatie-verklaring

Essentiële kenmerken

Prestatie

Geharmoniseerde technische specificatie

Weerstand tegen puntbelasting<sup>1</sup>

1,2 KN bij een ondersteuningsafstand van NPD<sup>2</sup>

DIN EN 14782:2006

Materiaal dikte

0,50 mm, Klasse 2  
volgens EN 508-1:2008

DIN EN 14782:2006

Tolerantie voor maat

volgens EN 508-1:2008

DIN EN 14782:2006

Waterdoorlatendheid

Vrij van gaten  
Visuele inspectie voldaan

DIN EN 14782:2006

Dimensionale stabiliteit

Coëfficiënt van thermische uitzetting  
Staal: 12-10 K

DIN EN 14782:2006

Vrijkomen van gevaarlijke stoffen

NPD<sup>2</sup>

DIN EN 14782:2006

Brandgedrag bij vuur van buiten

Klasse B Dak (t1)

DIN EN 14782:2006

Brandgedrag

A1  
volgens EN 13501-1:2007

DIN EN 14782:2006

Duurzaamheid

Coating  
Zijde A 35 µm Mattpolyester  
Zijde B RSL  
Weerstand tegen corrosie: RC3  
volgens EN ISO 12944-2:1998

DIN EN 14782:2006

10

De prestatie van het product zoals vermeld bij de nummers 1 en 2 komen overeen met de verklaarde prestatie zoals vermeld bij nummer 9. Verantwoordelijk voor het opstellen van deze prestatieverklaring is alleen de fabrikant zoals vermeld bij nummer 4(of 5).

Ondertekening voor en namens de fabrikant door:

Heiko von Lien, directeur  
Zeven, 07.03.2016

<sup>1</sup> Geldt alleen voor dakbedekkingsproducten

<sup>2</sup> NPD = No Performance Determined

